

9460

Remote Area Lighting System

Save page as PDF



9460 Remote Area Lighting System



Durch Verwendung von Festkörper-LEDs in Verbindung mit einem thermisch effizienten Lichtsystem und unserem Peli-Schutzkoffer 1510 Protector Case™ bietet das RALS 9460 dem Benutzer die ultimative wartungsfreie, tragbare Flutlichtstation, um die Arbeit effizient, sicher und pünktlich zu erledigen. Im RALS 9460 sind beide Leuchtköpfe und das mehrstufige Ladegerät untergebracht, sodass es ein in sich geschlossenes System bildet, das zudem mit einem Teleskopgriff und robusten Rollen zum einfachen Transport ausgestattet ist.

Lichtquelle

Typ LED	Lebensdauer LED	Gepürfter Lumenwert
High Flux LED	50000	2000 (Niedrig) 4000 (Hoch)

Abmessungen & Gewicht

Head Length	Kopfbreite	Kopftiefe
16.5cm.	20cm.	6.5cm.
Breite geschlossen	Länge geschlossen	Höhe geschlossen
55.9cm.	35.1cm.	22.9cm.
Mastlänge ausgefahren	Kabellänge	Gewicht
179.9cm.	35cm.	23kg.

Lampenköpfe	Anzahl der LEDs	Leuchtwinkel	Helligkeitseinstellungen
2	48	90	2

Stromquelle

Batterieart	Batteriebranddauer	Aufladezeit der Batterien	Lebensdauer der Batterie
12v Rechargeable, Sealed	14 (Niedrig) 7 (Hoch)	9 hrs. from full discharge	2000

Materials

Head	Gehäuse	Mast
Polycarbonate/ABS	Polypropylene	Aluminium
Linse	Schalter	
Polycarbonate	Silicone rubber keypad	

Warnung bei schwachem Batterieladezustand

12V Hauptanschluss	12V Nebenanschluss
Intermittent Blinking	2

Optionen

Kat. #	Beschreibung
9460	9460 Remote Area Lighting System

Watt	Spannung
48	12

Accessories

No accessories are currently available for this product

Approvals

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Compliant